

M35SP-12

特長 / FEATURES

1. 小型・高出力トルク。
 2. 優れた走行静粛性・安定性を実現。
1. Compact size and high-output torque.
 2. Superior running quietness and stability.




用途 / USES

Printers, multifunction machines, copy machines, FAX, etc.


仕様 / SPECIFICATIONS

項目 / Item	M35SP-12
定格電圧 Rated Voltage	DC 24V
使用電圧範囲 Working Voltage	DC 21.6~26.4V
定格電流/相 Rated Current/Phase	516mA
巻線抵抗 Coil DC Resistance	50Ω/phase±7%
ステップ角度 Step Angle	7.5°/step
駆動方式 Drive Method	Constant Current
励磁方式 Excitation Method	2-2 Phase excitation (Unipolar driving)
絶縁階級 Insulation Class	Class E insulation
ホールディング・トルク Holding Torque	50mN·m
プルアウト・トルク Pull-out Torque	37.3mN·m/200pps
プルイン・トルク Pull-in Torque	30.8mN·m/200pps
最大応答周波数 Max. Pull-out Pulse Rate	920pps
最大自起動周波数 Max. Pull-in Pulse Rate	700pps

特性図 / CHARACTERISTICS



外形図 / DIMENSIONS



Unit : mm
General tolerance : ±0.5

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.