

ステッピングモータ/Stepping Motors

M42SP-13NK

特長 / FEATURES

1. 高出力トルク・高分解能。
 2. 優れた走行静粛性・安定性を実現。
1. High-output torque, and high resolution.
 2. Superior running quietness and stability.





用途 / USES

Printers, multifunction machines, copy machines, FAX, etc


仕様 / SPECIFICATIONS

項目/Item		M42SP-13NK	
定格電圧	Rated Voltage	DC 12V	DC 24V
使用電圧範囲	Working Voltage	DC 10.8~13.2V	DC 21.6~26.4V
定格電流/相	Rated Current/Phase	600mA (PEAK)	
巻線抵抗	Coil DC Resistance	4.2Ω/phase±10%	
ステップ角度	Step Angle	3.75° /step	
駆動方式	Drive Method	Constant Current	
励磁方式	Excitation Method	2-2 Phase excitation (Bipolar driving)	
絶縁階級	Insulation Class	Class E insulation	
ホールディング・トルク	Holding Torque	56.9mN·m	56.9mN·m
プルアウト・トルク	Pull-out Torque	41.6mN·m/800pps	36.9mN·m/2,000pps
プルイン・トルク	Pull-in Torque	46.6mN·m/200pps	46.6mN·m/200pps
最大応答周波数	Max. Pull-out Pulse Rate	1,800pps	3,900pps
最大自起動周波数	Max. Pull-in Pulse Rate	880pps	880pps

特性図 / CHARACTERISTICS



外形図 / DIMENSIONS



Unit : mm
General tolerance : ±0.5

• 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。
 • 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保证するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
 • Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
 • The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.